

CAMPANA LED UFO CON SENSOR

Campana LED UFO con Sensor de movimiento
Programable mediante control remoto



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

| | |
|----------------------|-------------------|
| POTENCIA | 200W |
| VOLTAJE ENTRADA | AC220 - 240V |
| CHIP | LED SMD |
| ÁNGULO DE APERTURA | 90° |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 24.000 LM |
| COLOR DE T° | 5.000K |
| MATERIAL | ALUMINIO EXTRUÍDO |
| COLOR | NEGRO |
| GRADO IP | IP65 |
| TECNOLOGÍA | DRIVER 0-10V |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.96 |
| SENSOR PROGRAMABLE | SI |
| CRI | >80 |
| T° TRABAJO | -30°C HASTA 60°C |
| MEDIDAS | 340 X 130 MM |
| RANGO LECTURA SENSOR | 16 MTS. |



CE RoHS

2

Años
Garantía



Voltaje
AC220 - 240V



50.000 Hrs.
Vida Útil



120 Lm/W



-30°C a 60°C



Índice de
Protección

OPCIONES PROGRAMACIÓN CONTROL REMOTO

Sensor de micro onda con batería AAA
y selección de modos de escena.



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

| | |
|--|--|
| DISTANCIA LECTURA | 16 METROS |
| ALIMENTACIÓN | PILAS AAA |
| DETECCIÓN DE RANGO | 25 - 50 - 75 - 100 |
| SENSOR DE LUX AJUSTABLE | 10 - 25 - 50 - 100 - 300 - 600 Y LECTURA EN TIEMPO REAL |
| TIEMPO SIN DETECCIÓN MOVIMIENTO | 5S - 30S - 1 MIN - 5 MIN 15 MIN - 30 MIN |
| POSIBILIDAD DE DIMEAR | SI |
| TIEMPO SIN DETECCIÓN MOVIMIENTO | 0% - 20% - 30% - 50% |
| AJUSTE TIEMPO EN STAND BY | 10 S - 15 MIN - 30 MIN O QUE NO SE APAGUE NUNCA |
| GRADO IP | IP65 |
| GUARDADO EN MEMORIA Y POSTERIOR PROGRAMACIÓN CON 1 BOTÓN | SI |

CE RoHS

2

Años
Garantía



Voltaje
AC220 - 240V



50.000 Hrs.
Vida Útil



120 Lm/W



-30°C a 60°C



Índice de
Protección